



FICHA TÉCNICA CURADOR DE CONCRETO

DESCRIPCIÓN

Curador Acrílico líquido, para concreto, aditivo que forma una membrana impermeable de protección para concreto fresco evitando la evaporación temprana del agua, reduciendo la fisuración, logrando tiempo de fraguado óptimo alcanzado una mayor resistencia mecánica. Forma una película plástica impermeable, flexible y resistente que evita que el agua de mezcla, se evapore proporcionando una hidratación adecuada del concreto.

Este tratamiento reemplaza al curado tradicional que se realiza durante 7 días con agua.

Cumple con las normas ASTM C309, Tipo 1, Tipo 2 Clase B.

VENTAJAS

- Listo para usar
- Aplicación fácil y rápida utilizando un pulverizador y aplicando sobre el concreto fresco.
- Mejora la resistencia mecánica.
- Reduce la fisuración por evaporación temprana del agua
- Mejora la resistencia a la flexión y compresión.
- Curador y Sellador de Concreto
- Permite su uso en todo tipo de clima
- Reduce el tiempo del curado tradicional.

USOS:

- En el curado fresco de todo tipo de superficies.
- En La Construcción De Edificios, Hospitales, Centros Comerciales, Estadios, Losas Deportivas, Pistas, Veredas. Represas, Cisternas, etc.
- En Columnas, Vigas, Puentes, Rampas De Acceso
- En la Industria de Concreto Prefabricado.
- Obras Hidráulicas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Producto químico impermeable ref.	Base acuosa
Apariencia	Líquido
Color	Blanco Lechoso
Densidad	1.0 - 1.03 kg/L o 1.15 +/-0.02 kg/L
PH	7.0-9.0 o 8.0
Presentación	Envase de 5 galones o 20 Litros
Solubilidad	Soluble en agua
VOC	0 gr/L

APLICACIÓN

- Agitar el producto antes de usar.
- Aplicar con mochila de aspersión, pulverizador, brocha o rodillo.
- En columnas y estructuras verticales, aplicar luego del desencofrado.
- En pavimentos y estructuras horizontales, aplicar el producto cuando haya desaparecido la exudación de la superficie.
- Proteger de 2 a 3 horas de aplicado el producto para un mejor desempeño.
- En el caso de pavimentos, Transitar después de 12 horas de aplicado el producto.

PRECAUCIONES

- No usar en lluvias o si hay pronóstico de lluvias cerca al momento de su aplicación.
- Mantener fuera del alcance de niños. Almacenar en lugar fresco y ventilado.
- Utilizar implementos de seguridad industrial para su correcta aplicación.
- Producto tóxico, no ingerir. Lavarse las manos luego de utilizar el producto y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Evite el contacto con los ojos y piel.
- En caso de emergencia acudir inmediatamente al médico.



LIMPIEZA

•Limpie inmediatamente, después de terminada la obra, todas las herramientas.

PRESENTACIONES

Envase de Galón


Envase de 05 galones

Cilindro de 55 galones

ARTEPOXY SAC.

RUC: 20610873805

 **ARTEPOXY S.A.C.**
RUC: 20610873805



.....
EFRAÍN JESÚS ARELLANO SOLANO
GERENTE GENERAL

Marca:

Artepoxy

Procedencia:

Lima - Perú

Página Web:

<https://artepoxyperu.com/>